



521 €  
UVP

505 €



05/01 DHL 545 S

395 €  
UVP

339 €



251 €  
UVP

245 €

**Bosch - DHL755B**  
**grau-metallic**  
**Lüfterbaustein, 70 cm**  
**Bauform**

- Lüfterbaustein

**Betriebsart und Leistung**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 2 Lüftermotoren
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
 max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 650 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:  
 max. Normalbetrieb 400 m³/h  
 Intensivstufe 650 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
 Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
 Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

**Komfort**

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Schiebeschalter

**Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet

**Technische Informationen**

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln

**Maße**

- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 240 W

430214

**Bosch - DHL555B**  
**grau-metallic**  
**Lüfterbaustein, 50 cm**  
**Bauform**

- Lüfterbaustein

**Betriebsart und Leistung**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 2 Lüftermotoren
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
 max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 650 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:  
 max. Normalbetrieb 400 m³/h  
 Intensivstufe 650 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
 Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
 Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

**Komfort**

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Schiebeschalter

**Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet

**Technische Informationen**

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln

**Maße**

- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 240 W

430214

**Bosch - DHL535C**  
**grau-metallic**  
**Lüfterbaustein, 50 cm**  
**Bauform**

- Lüfterbaustein

**Betriebsart und Leistung**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 2 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
 max. Normalstufe 210 m³/h, Intensivstufe 280 m³/h

**Komfort**

- Wippenschalter

**Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Technische Informationen**

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln

**Maße**

- Abluftstutzen Ø 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 230 W
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x HV-Halogen E14 30W

430214