GLM 5 C

Laser-Entfernungsmesser

Die smarte Lösung zum Messen und Dokumentieren

Beschreibung:

- Schneller und effizienter Datentransfer über Bluetooth
- Einfache Handhabung mit verbesserter Benutzeroberfläche und beleuchtetem, drehbarem Farbdisplay
- Breite Funktionalität einschließlich Absteckfunktion und 360° Neigungssensor für einfache Winkelmessungen und Nivellieranwendungen
- Robust und zuverlässig mit ISO-Zertifizierung und Schutzklasse IP 54
- Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte und einer Konstante
- Simpler Austausch und smarte Dokumentation von Messwerten dank GLM measure&document App. Unterstützte Android-Geräte: Smartphones und Tablets ab Android 4.0 / Unterstützte iOS-Geräte: ab iPhone 4S, iPad (ab 3. Gen.), iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1. Gen.)
- Digitale Grundrisse erstellen, bestehende Grundrisse importieren, bearbeiten und das Arbeitsresultat exportieren mit der GLM floor plan App. Unterstützte Android-Geräte: Tablets ab Android 4.0 / Unterstützte iOS-Geräte: iPad (ab 3. Gen.), iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1. Gen.)

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung:

- Herstellerzertifikat
- Schutztasche

statt € 226,80 **Preis auf Anfrage!**

EI1151390523

Technische Daten:

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Messbereich	0,05 – 50 m
Laserklasse	2
Messgenauigkeit, typ.	+/- 1,5 mm
Messbereich Neigungsmessung	0 - 360° (4 x 90°)
Messgenauigkeit (typisch)	+/- 0,2°
Messzeit, typ.	< 0,5 s
Messzeit max.	4 s
Stromversorgung	2 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik	5 min.
Gewicht, ca.	0,1 kg
Länge	106 mm
Breite	45 mm
Höhe	24 mm
Maßeinheiten	m/cm, ft/inch
Anzahl Speicherwerte	30
Batterielebensdauer, Einzelmessungen ca.	10.000
Batterielebensdauer, Betriebsdauer ca.	2,5 h
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Stativ-Gewinde	1/4"
Datenübertragung	Android-Geräte ab Bluetooth 2.1, iOS-Geräte mit Bluetooth© Smart technology
unterstützte Android-Geräte	Smartphone ab Android 2.3.x, Tablet ab Android 3.x.x
unterstützte iOS-Geräte	iPad (3. Gen.), iPad (4. Gen.), iPad mini, iPhone 4S, iPhone

Funktionen:

- Integrierte Neigungsmessung
- Indirekte Längenmessung
- Indirekte Höhenmessung
- Wandflächenfunktion
- Min/Max-Messung

Gültig, solange der Vorrat reicht. Preis,- Typen- und technische Änderungen, Farbunterschiede sowie Druckfehler vorbehalten. Fax: 06212/7122 Tel: 06212/713218