

259



Serie 2 Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl

DUL62FA51

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
max. 250 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und
EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A)
re 20 µPa Schalldruck)
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++
bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3
kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68
dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W
E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Komfort

- Schiebeschalter

- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm
aus Glas

Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschrank
oder an der Wand
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard
Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482
mm
- Abluftstützen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W

Gültig, solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.