


Herd-Set Klapptür Pyrolyse/Uhr

(Serie 6) 500123



**1.460
Setpreis**

**Serie 6
Einbau-Herd, Edelstahl
HEA578BS0**

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Backofen mit GranitEmail

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Autostart AutoPilot
- AutoPilot 30 Programme
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige

Technische Info:

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): Auf einer Energieeffizienzklasse

**Serie 4
Elektro-Kochfeld, herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
NKN645GA2E**

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Benutzerfreundlichkeit

- im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Design

- umlaufender Rahmen

Sicherheit

- 4fach-Restwärmeanzeige: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 43 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7800 W

Gültig, solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.